




Прилавок холодильный высокотемпературный предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Плавная регулировка температуры от 1 до 10С.

Ровная охлаждаемая столешница имеет большую полезную площадь и легко подвергается гигиенической обработке (ПВВ(Н)-70КМ-НШ и ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ).

Охлаждаемая ванна глубиной 89 мм имеет большую полезную площадь и особенно удобна для выкладки напитков в бутылках (ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ и ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ).

Полка над прилавком служит для выкладки неохлаждаемых порционных блюд или напитков и имеет лампу подсветки. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Направляющие для подносов входят в комплект поставки. Полка внутри нейтрального шкафа поставляется по отдельному заказу.

Наименование параметра	Величина параметра			
	ПВВ(Н)-70КМ			
	-НШ	-01-НШ	-02-НШ	-03-НШ
Код изделия	802820	802821	802822	802823
Полезный объем ванны, м ³	-	-	0,042	0,059
Демонстрационная площадь прилавка, м ² :				
-ванны или столешницы;	0,7	0,9	0,49	0,69
-полки	0,35	0,47	0,35	0,47
Температура воздуха полезного объема, °С	+1...+10			
Номинальное напряжение, В	230			
Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)			
Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм	-	-	960x510x89	1340x510x89
Масса, кг, не более	78	94	83	98

* – подвод электропитания

