

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Расстоечная камера АВАТ (АБАТ) ШРТ-4ЭШ 21000801216
(21000801216)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000801216

Характеристики товара

Фото 21000801216

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Расстоечная камера АВАТ (АБАТ) ШРТ-4ЭШ 21000801216

Компанией АВАТ (АБАТ) выпущен новый расстоечный тепловой шкаф ШРТ-4ЭШ, который служит для расстойки изделий из теста разных сортов на предприятиях общественного питания.

В нем размещено четыре полки (530x470). Температура шкафа расстоечного регулируется в диапазоне от 40 до 85 °С.

За счет естественного движения теплых потоков воздуха (пара) снизу вверх происходит распределение тепла в камере. Под воздействием температуры влага испаряется из ванночки. Так достигается эффект пароувлажнения. Благодаря стеклянной двери и подсветке в камере, Вы сможете контролировать процесс расстойки.

ШРТ-4ЭШ устанавливается под пекарные шкафы ЭШ-2К и ЭШ-3К. Предназначены для расстойки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания. Имеют четыре и шесть полок размером GN 1,5/1 соответственно. Диапазон регулировки температуры от 40 до 85 °С. Распределение тепла в камере происходит за счет естественного движения теплых потоков воздуха (пара) снизу вверх. Пароувлажнение достигается испарением влаги из ванночки под воздействием температуры. Стеклянная дверь и подсветка камеры позволяют легко контролировать процесс расстойки. Расстоечные шкафы используются на предприятиях общественного питания в составе технологической линии с пекарными шкафами.

Особенности:

- Пароувлажнение
- Подсветка камеры
- Распределение тепла в камере
- Количество ТЭНов: 1 шт.
- Количество ванн: 2 шт.
- Время разогрева 20 мин.
- Объем воды, заливаемой в ванну: 1 л
- Количество устанавливаемых хлебных форм: 48 шт.
- Количество устанавливаемых гастроемкостей GN 1/1: 4 шт.
- Уровень влажности в камере: 50-95 %
- Полезный объем камеры: 0.427 м³

Документация для Шкаф расстоечный ШРТ-4-ЭШ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

[Сертификат соответствия](#)

[CE Certificate](#)

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Сертификат соответствия](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Расстоечная камера АВАТ (АБАТ) ШРТ-4ЭШ 21000801216

Серия	ШРТ 4
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	1300
Ширина, мм	1022
Высота, мм	650
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	1.3
Вес нетто, кг	99
Температурный режим, °С	От 30 до 85
Объем, л	41
Панель управления	Электромеханическая
Количество ТЭНов	1
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	4
Размер противня, мм	530x470
Количество дверей	2
Время разогрева, мин	20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Исполнение двери

Стеклянная

Формат ёмкостей

Gn 1/1

Артикул производителя

21000801216

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Расстоечная камера АВАТ (АБАТ) ШРТ-4ЭШ 21000801216



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>